

## Be Your Window To The World



Picture and logos

### SELLING POINTS

- Tamaño de pantalla perfecto de 27" con resolución WQHD (1440p) para el espacio de trabajo de programación, codificación y diseño web.
- Pantalla certificada por TÜV que garantiza la protección y salud de la vista.
- Tecnología MSI EyesErgo con tecnología Anti-Parpadeo que ayuda a prevenir la fatiga y el cansancio visual.
- Tasa de refresco de 100 Hz que proporciona una mejor experiencia de visualización con una imagen sin parpadeos.
- MSI Eye-Q Check ayuda a auto-revisar los ojos y recuerda tomar un descanso mientras se usa el monitor durante mucho tiempo.
- Mantén la versatilidad a través de varios dispositivos utilizando múltiples fuentes de entrada, como puertos HDMI™ y DP.
- Disfruta del entorno más limpio con un diseño de gestión de cables conveniente y extraíble.
- Diseño estándar de montaje VESA y ranura para accesorios.
- Dos altavoces incorporados.



1. 1x AC-in
2. 1x HDMI™ (2.0b)
3. 1x DP (1.2a)
4. 1x HDMI™ (2.0b)
5. 1x Headphone-out
6. 1x Kensington Lock
7. 1x 5-way navigator



PRO MP275Q

PRO MP275Q

SPECIFICATION

Modelo	Número de SKU	0
	Entidad MKT Name	PRO MP275Q
	Part No	9S6-3PC3CM-029
	Color	ID1/Black-Black
	MKT Name	PRO MP275Q
	Especificaciones	PRO MP275Q
Pantalla	Tamaño de la pantalla	27" (69 cm)
	Área de visualización activa (mm)	596.736 (H) x 335.664 (V)
	Curvatura	Flat
	Tipo de panel	IPS
	Resolución	2560x1440 (WQHD)
	Distancia entre píxeles (mm)	0.2331(H)x0.2331(V)
	Relación de aspecto	16:9
	Tecnología de tasa de refresco dinámico	Adaptive-Sync
	Tasa de refresco dinámica Rango activado	48 ~ 100Hz
	HDR (alto rango dinámico)	HDR Ready
	SDR Brillo (nits)	300
	Contrast Ratio	1300:1
	DCR (relación de contraste dinámico)	100000000:1
	Frecuencia de la señal	71.04~186.3 KHz(H) / 48~180 Hz(V)
	Tasa de refresco	100HZ
	Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms(MPRT)
	Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
	Ángulos de visión	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 porcentaje de área/superposición)	87%/81%
	NTSC (CIE1931 porcentaje de área/superposición)	74%/72%
	sRGB (CIE1976 porcentaje de área/superposición)	100%/95%
	sRGB (CIE1931 porcentaje de área/superposición)	105%/95%
	Adobe RGB (CIE1976 porcentaje de área/superposición)	85%/84%
	Adobe RGB (CIE1931 porcentaje de área/superposición)	77%/75%
	DCI-P3 (CIE1976 porcentaje de área/superposición)	79%/79%
	DCI-P3 (CIE1931 porcentaje de área/superposición)	77%/77%
	Rec.709 (CIE1976 porcentaje de área/superposición)	100%/95%
	Rec.709 (CIE1931 porcentaje de área/superposición)	105%/95%
	Rec.2020 (CIE1976 porcentaje de área/superposición)	58%/58%
	Rec.2020 (CIE1931 porcentaje de área/superposición)	55%/55%
	Tratamiento de la superficie	Anti-glare
	Colores de la pantalla	1.07B
	Color bit	10 bits (8 bits + FRC)
Puertos E/S	Salida de auriculares	1
	Lector de tarjetas	N/A
	Tipo de bloqueo	Kensington Lock
	Altavoces	2
	HDMI	2
	Versión HDMI	2.0b
	Versión HDMI HDCP	2.3
	DisplayPort	1
	Versión DisplayPort	1.2a
	Versión DisplayPort HDCP	2.3
	HDMI™	2
	Versión HDMI™	2.0b
	Versión HDMI™ HDCP	2.3
	Salida de audio	1



PRO MP275Q

PRO MP275Q

Puertos de E/S (Traseros)	Lector de tarjetas	N/A
Garantía	Garantía	36M
Dimensiones y peso	Tamaño interior de la caja (AnxPrxAl) (pulgadas)	27.09 x 5.04 x 17.64
	Peso (neto en kg)	4.1
	Peso (kg bruto)	5.54
Alimentación	Tipo de alimentación	Power Cable
	Entrada de alimentación	100~240V, 50/60Hz
	Consumo en modo encendido (KWh/1000h)	26
	Consumo anual de energía (KWh)	38
	Consumo en modo de espera (W)	0.5W
	Consumo en modo apagado (W)	0.3W
	Clasificación de eficiencia energética	F
	Tipo de cable de alimentación	C13
	Número de seguridad KC del adaptador	N/A
	Potencia de salida QC	N/A
	Potencia de salida PD	N/A
Accesorios	Cable DisplayPort	N/A
	Cable HDMI	1
	Cable DVI	N/A
	USB Type A a Type B Cable	N/A
	USB Type C a Type A Cable	N/A
	USB Type C a Type C Cable	N/A
	Cable Thunderbolt	N/A
	Cable VGA	N/A
	Cable de audio 3.5mm	N/A
	Cable combo de audio 3.5mm	N/A
	Cable de micrófono de 3,5 mm	N/A
	Cable de alimentación	1
	Adaptador de CA	0
	Guía rápida	1
	Tarjeta de garantía	0
	Unidad Mouse Bungee	0
	Caja del interruptor	0
	Funda protectora de pantalla portátil	0
	Campana del monitor	0
	Altavoz (Accesorios)	0
	Cable HDMI™	1
	Cable USB Type A a Type B	N/A
	Cable USB Type C a Type A	N/A
	Cable USB Type C a Type C	N/A
	Cable de audio de 3,5mm	N/A
	Cable combo de audio de 3,5 mm	N/A
	Tornillos VESA	0
Diseño	Regulación (inclinación)	-5° ~ 20°
	Montaje VESA	100x100mm
	Ajuste de la inclinación	-5° ~ 20°
	Soporte VESA	100x100mm
	Diseño sin marco	Yes
Tamaño y peso (producto)	Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl) (mm)	614.0 x 207.2 x 456.7
	Dimensiones del producto sin soporte (AnxPrxAl) (mm)	614.0 x 55.9 x 361.1
	Dimensiones del soporte (AnxPrxAl) (mm)	227.8 x 207.2 x 146.3
	Peso (Net kg)	4.1
	Peso sin soporte (kg)	3.66
Tamaño y peso (caja)	Dimensiones interiores de la caja (AnxPrxAl) (cm)	68.8 x 12.8 x 44.8
	Dimensiones exteriores de la caja (AnxPrxAl) (cm)	70.8 x 14.6 x 48
	Peso (kg brutos)	5.54
Dimensiones exteriores de la caja (AnxPrxAl)	Dimensiones exteriores de la caja (AnxPrxAl) (pulgadas)	27.87 x 5.75 x 18.9
Peso	Peso sin soporte (kg)	3.66



BUSINESS PRODUCTIVITY MONITOR

PRO MP275Q

PRO MP275Q

Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl)	Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl) (mm)	614.0 x 207.2 x 456.7
	Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl) (pulgadas)	24.17 x 8.16 x 17.98
Dimensiones del soporte (AnxPrxAl)	Dimensiones del soporte (AnxPrxAl) (mm)	227.8 x 207.2 x 146.3
	Dimensiones del soporte (AnxPrxAl) (pulgadas)	8.97 x 8.16 x 5.76
Dimensiones del producto sin soporte (AnxPrxAl)	Dimensiones del producto sin soporte (AnxPrxAl) (mm)	614.0 x 55.9 x 361.1
	Dimensiones del producto sin soporte (AnxPrxAl) (pulgadas)	24.17 x 2.2 x 14.22
Información sobre el código de barras	EAN	4711377153317
	UPC	824142342138
	UCC14	10824142342135